



MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20

Описание продукта

MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20 - это высокоэффективное синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых машин и легких фургонів.

MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20 специально разработана для смазывания двигателей последнего поколения, таких как гибридные и ECO модели, которым требуется SAE 0W-20 и которые работают на бензине или/и топливе, содержащим этанол, до E85.

MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20 - разработано с использованием высококачественных синтетических базовых компонентов в сочетании с уникальным пакетом присадок для достижения следующих показателей:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Отличная стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Увеличенный срок замены масла

MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20 соответствует следующим требованиям:

Соответствует требованиям

API SN
Dexos1™ Gen 3

API SN+RC
Ford WSS-M2C962-A1

API SP
GM 4718M

ILSAC GF-6A
Chrysler MS-6395



Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	0W-20
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	846
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	44,5
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	8.6
Индекс вязкости		ASTM D2270	174
Вязкость хол. пуска @-30°C, max	сП	ASTM D2270	5470
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-43
Щелочное число	Мг KOH/г	ASTM D2896	8,2
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	0.86

Код продукта: 42150

Дата разработки: 19-01-2021

Дата пересмотра: 23-08-2022

Регистрационный номер: 06