



ZENIT®



PREMIUM LINE CLASSIC GL-4 80W-90

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

ZENIT® Premium Line CLASSIC GL-4 80W-90 - изготовлено на основе высокоочищенного минерального масла с использованием специального пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ZENIT® Premium Line CLASSIC GL-4 80W-90 – это высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для эффективной смазки высоконагруженных механических трансмиссий, мостов ходовой части и различных дифференциалов, где требуются масла со спецификацией API GL-4.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Защита от износа	Эффективно защищает от износа нагруженные детали за счет превосходных смазывающих свойств, способствует увеличению ресурса редуктора.
Защита от коррозии	При длительном хранении предотвращает коррозию деталей редуктора.
Защита от вспенивания	Использование антипенного агента предотвращает вспенивание масла даже при высоких скоростях шестерен
Высокая термо- и окислительная стабильность	Наличие в составе высокоэффективных ингибиторов окисления значительно замедляет старение масла и обеспечивает сохранность его свойств на протяжении всего интервала замены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соответствует требованиям:

API GL-4, MIL-L-2105, BW-TL 9150- 0010

Наименование показателя	Метод тестирования	Значение:
Плотность @15°C	ASTM D 4052	891 кг/м3
Кинематическая Вязкость @40°C	ASTM D 7042	142 мм2/с
Кинематическая Вязкость @100°C	ASTM D 7042	14,3 мм2/с
Индекс вязкости	ASTM D 2270	98
Температура вспышки о. т.	ASTM D 92	>201 °C
Температура застывания	ASTM D 7346	-30°C

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой таре при температуре от – 15 до +45°C. Избегать длительного хранения под воздействием прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 4 года.

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.