



# MOTOR OIL LE 5W-40

**MOTOR OIL LE 5W-40** – высокоэффективное экономичное (MID SAPS) синтетическое масло для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонov с турбонагнетателем или без него.

**MOTOR OIL LE 5W-40** - производится из высококачественных синтетических базовых масел в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Хорошая термическая и окислительная стабильность
- Технология MID SAPS.
- Высокая стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Отличные низкотемпературные свойства, обеспечивающие плавный холодный пуск.
- Оборудовано для дизельных двигателей с системой последующей очистки выхлопных газов.



**MOTOR OIL LE 5W-40** соответствует следующим требованиям::

Официально одобрено

**MB-Approval 229.51**

Соответствует требованиям

**API SN/CF**

**Dexos 2**

**Ford M2C917A**

**VW 502.00/505.01**

**ACEA C3**

**Porsche A40**

**MB 226.5**

**Renault RN 0700/0710**

**BMW LL-04 > until 2019**

**MB229.31**

| Характеристика                  | Ед. изм.           | Метод      | Значение |
|---------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Класс вязкости SAE              |                    | SAE J300   | 5W-40    |
| Плотность @15°C                 | кг/м <sup>3</sup>  | ASTM D4052 | 852      |
| Кинематическая Вязкость @40°C   | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 84.6     |
| Кинематическая Вязкость @100°C  | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 14.2     |
| Индекс вязкости                 |                    | ASTM D2270 | 174      |
| Вязкость хол. пуска @-30°C, max | сП                 | ASTM D2270 | 5400     |
| Температура вспышки о. т.       | °C                 | ASTM D92   | >201     |
| Температура застывания          | °C                 | ASTM D7346 | -36      |
| Щелочное число                  | Mg KOH/г           | ASTM D2896 | 7.9      |
| Сульфатная зольность            | % масс.            | ASTM D874  | 0.8      |

Код продукта: 42260

Дата разработки: 08-05-2018

Дата пересмотра: 10-12-2019

Регистрационный номер: 08

ООО «СКАНЛИНК»

220019, пер. Монтажников 4-й, 5-16

oil@scanlink.by

www.77lubricants.com