



ZENIT 2T JASO FD

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Предназначено для приготовления топливной смеси для заправки бензопил, бензокос, бензопил и другого ручного инструмента, оснащенного двухтактными двигателями с воздушным охлаждением. Также может использоваться для двигателей с системой непосредственной подачи масла. Производится на базе высококачественных минеральных и синтетических компонентов и пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Активный противоизносный компонент пакета присадок обеспечивает отличную защиту рабочих поверхностей, и продлевает срок службы узлов трения двигателя, работающих в наиболее тяжелых условиях эксплуатации.

НИЗКАЯ ДЫМНОСТЬ

Наличие в составе масла полиизобутилена обеспечивает чистое и полное сгорание.

НИЗКАЯ ЗОЛЬНОСТЬ

Использование высокоочищенных базовых масел, а также специальный состав масла позволяет уменьшить количество образующегося нагара.

ЗАЩИТА ОТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ

Высокие моющие свойства масла обеспечивают чистоту внутренних поверхностей двигателя.

СООТВЕТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

JASO FD, API TC, ISO-L-EGD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Внешний вид | Визуально | Красный прозрачный |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ГОСТ 33 | 7,98 мм ² /с |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ГОСТ 33 | 52,28 мм ² /с |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 121 |
| Плотность при 20 °C | ГОСТ 1468 | 0,864 г/см ³ |
| Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333 | 137 °C |
| Температура застывания | ГОСТ 20287 | -23 °C |
| Сульфатная зольность | ГОСТ 12417 | 0,08 % |

Вышеприведенные данные являются типовыми для данной продукции, выпускаемой на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в паспорте безопасности.

ФАСОВКА

0,1 л, 0,5 л, 1 л, 4 л, 20 л, 200 л