



MOTOR OIL SYNTHETIC LE 5W-40

Описание продукта

Motor Oil Synthetic LE 5W-40 - высокоэффективное топливосберегающее моторное масло MID SAPS основанное на 100% синтетической технологии, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях последнего поколения бензиновых и дизельных двигателях последнего поколения легковых автомобилей и легких микроавтобусов с турбонаддувом или без него..

Motor Oil Synthetic LE 5W-40 разработано для использования в двигателях, оснащенных или не оснащенных системой доочистки выхлопных газов. без системы доочистки выхлопных газов.

Motor Oil Synthetic LE 5W-40 создано на основе высокоэффективного 100% синтетического базового масла в сочетании со специально подобранными присадками. обеспечивающими следующие свойства:

- Хорошая термическая и окислительная стабильность
- Технология MID SAPS.
- Высокая стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Отличные низкотемпературные свойства, обеспечивающие плавный холодный пуск.
- Оборудовано для дизельных двигателей с системой последующей очистки выхлопных газов.
- Топливосберегающие свойства.



Motor Oil Synthetic LE 5W-40 соответствует следующим требованиям:

Официально одобрено: **MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, BMW LL-04**

Соответствует требованиям: **API SP, ACEA C3, MB 229.31, VW 505.00 / 505.01**

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	5W-40
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	851
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	75.00
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	13.10
Индекс вязкости		ASTM D2270	175.00
Вязкость хол. пуска @-30°C, max	сП	ASTM D2270	5900
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>200
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-36
Щелочное число	Mg KOH/г	ASTM D2896	7.3
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	0.8

Код продукта: 42265

Дата разработки: 17-05-2024

Дата пересмотра: 27-05-2024

Регистрационный номер: 2

ООО «СКАНЛИНК»

220019, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16

oil@scanlink.by

www.77lubricants.com