



# AUTOGEAR OIL MTF 75W-90

## Описание продукта:

**AUTOGEAR OIL MTF 75W-90** высококачественная жидкость для механических трансмиссий, предназначенная для легковых и лёгких коммерческих автомобилей, использующих как механические коробки передач, так и ведущие мосты. Не подходит для дифференциалов и других систем, соответствующих API: GL-5.

**AUTOGEAR OIL MTF 75W-90** изготовлено на основе высококачественного синтетического базового масла в сочетании со специальным пакетом присадок, обеспечивающим следующие свойства:

- Исключительная термо-окислительная стабильность.
- Превосходные смазывающие свойства обеспечивают улучшенную экономию топлива.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Исключительная текучесть при низких температурах обеспечивает более плавное переключение передач при низких температурах окружающей среды.
- Хорошее зацепление шестерен с различными материалами синхронизаторов, включая латунь, углерод, спеченную бронзу и молибден.

**AUTOGEAR OIL MTF 75W-90** соответствует следующим критериям производительности:

API GL-4      Ford WSD-M2C200-C      Ford WSS- M2C200-D2      GM 1940764  
GM 1940004      GM 1940182      VW G50 (VW 501 50)      BMW MTF LT-4



Property	Unit	Test Method	Typical Value
SAE		SAE J306	75W-90
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	868.9
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	87.9
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	14.9
Низкотемпературная вязкость по Брукфильду при -40°C	сП	ASTM D2983	<150000
Индекс вязкости		ASTM D2270	179
Температура вспышки	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-42

Код продукта: 43385  
Дата разработки: 29-11-2021

Дата пересмотра: 24-12-2024  
Ревизия №: 01