



ENGINE OIL SHPD 10W-40

Описание продукта

ENGINE OIL SHPD 10W-40 – это энергосберегающее моторное масло, предназначенное для обслуживания выкоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, строительной и лесозаготовительной техники, работающих в тяжелых условиях. Производится по MID SAPS технологии. Подходит для обслуживания двигателей Евро-4, Евро-5, Евро-6 оснащенных сажевым фильтром (DPF), а также оснащенных системами рециркуляции отработавших газов EGR и восстановления оксидов азотов SCR

ENGINE OIL SHPD 10W-40 изготовлено на основе синтетических базовых масел в сочетании со уникальным пакетом присадок для достижения следующих свойств:

- Отличная стойкость к термическому разложению и окислению
- Очень хорошие диспергирующие и моющие свойства
- Высокие антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства
- Отличная защита от нагара и лаковых отложений на поршнях двигателя
- Увеличенный интервал замены
- Соответствует самым строгим европейским нормам по количеству вредных выбросов.

ENGINE OIL SHPD 10W-40 соответствует требованиям следующих спецификаций:

Официально одобрено: **Volvo VDS 4.5**

Mack EOS-4.5

Renault RLD-3

Соответствует требованиям: **API CK-4**
MB 228.51
DDC93K222
MTU Type 3,1

ACEA E8/E11
MAN M3775
CAT ECF-3
IVECO

MB 228.31
Cummins CES 20086
Deutz DQC IV-18-LA
DAF



Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	10W-40
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	859
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	98
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	15,5
Индекс вязкости		ASTM D2270	168
Вязкость хол. пуска @-25°C, max	сП	ASTM D5293	3950
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-36
Щелочное число	Mг KOH/г	ASTM D2896	10,0
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	1,00

Код продукта: 42460
Дата разработки 04-04-2022

Дата пересмотра: 23-10-2024
09