



## AUTOGEAR OIL MP 80W-90

### Описание продукта:

**AUTOGEAR OIL MP 80W-90** высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для эффективной смазки широкого ряда сверхмощных автомобильных передач, мостов ходовой части и главных передач, где требуются масла с допуском API GL-5.

**AUTOGEAR OIL MP 80W-90** изготовлено из базовых масел селективной очистки и сбалансированных противозадирных присадок. Хорошо защищает части привода от износа и задир. Кроме того, **AUTOGEAR OIL MP 80W-90** обеспечивает отличную защиту от коррозии и образования пены.

**AUTOGEAR OIL MP 80W-90** превосходит спецификации API GL-5 и MIL-L-2105D, а также требования большинства производителей оборудования.

**AUTOGEAR OIL MP 80W-90** подходит для сверхмощных механических коробок передач и главных передач, требующих масел с допуском API GL-5, в легковых автомобилях, грузовых автомобилях малой и большой грузоподъемности, автобусах и микроавтобусах.

**AUTOGEAR OIL MP 80W-90** также рекомендовано для тяжелой техники, работающей в строительстве, в горном деле и сельском хозяйстве.

### Стандарты и допуски:

Выполняет и перевыполняет требования: **API GL-5, US Army MIL-L-2105D**

| Характеристики                                        | Метод тестирования | Значения |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Класс вязкости по SAE                                 | SAE J306           | 80W-90   |
| Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>                 | ASTM D4052         | 902      |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с  | ASTM D7042         | 162      |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042         | 14,4     |
| Индекс вязкости                                       | ASTM D2270         | 95       |
| Вязкость по Брукфильду при -26°C, мПа·с               | ASTM D2983         | <150000  |
| Температура вспышки, °C                               | ASTM D92           | 200      |
| Температура застывания, °C                            | ASTM D97           | -27      |

СП "Сканлинк"-ООО

220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, д. 5-16

+375(17)234-00-21

[www.motosila.by](http://www.motosila.by)

[info@scanlink.by](mailto:info@scanlink.by)