



# MOTOR OIL VLV 0W-20

**MOTOR OIL VLV 0W-20** это полностью синтетическое топливосберегающее масло специально разработанное для использования в двигателях легковых автомобилей Volvo, требующих масла с допуском VCC RBS0/2AE.

**MOTOR OIL VLV 0W-20** также может использоваться в двигателях, требующих масла спецификации ACEA A1/B1

**MOTOR OIL VLV 0W-20** разработано на основе высококачественных синтетических базовых масел в сочетании с уникальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Отличная защита от износа при холодном запуске.
- Исключительные низкотемпературные свойства.
- Очень высокая термо- и окислительная стабильность.
- Превосходная стойкость к вспениванию, коррозии и износу.
- Высокая моющая и диспергирующая способности.
- Высокий индекс вязкости.
- Улучшенная экономия топлива.



**MOTOR OIL VLV 0W-20** соответствует следующим требованиям:

Официально одобрено: **Volvo VCC RBS0/2AE**

Соответствует требованиям: **ACEA C5**    **API SN**

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	0W-20
Плотность @15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	843
Кинематическая Вязкость @40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	47
Кинематическая Вязкость @100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	9.1
Индекс вязкости		ASTM D2270	179
Вязкость хол. пуска @-30°C, max	сП	ASTM D2270	4900
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	230
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-42
Щелочное число	Mг KOH/г	ASTM D2896	7,9
Сульфатная зольность	%Wt	ASTM D874	0,80

Код продукта: 42440

Дата разработки: 04-05-2021

Дата пересмотра: 08-03-2022

Регистрационный номер: 05