



# ENGINE OIL DX1 5W-30

## Описание продукта

**ENGINE OIL DX1 5W-30** – это новейшее синтетическое энергосберегающее моторное масло, специально разработанное для самых современных высокопроизводительных бензиновых двигателей и двигателей с турбонаддувом легковых автомобилей, спортивных автомобилей, внедорожников и легких грузовых автомобилей, работающих на этанол содержащем топливе вплоть до E85. Состав масла разработан, чтобы помочь улучшить и сохранить экономию топлива, а также защитить компоненты топливной системы и турбокомпрессора. Масло **ENGINE OIL DX1 5W-30** полностью соответствует последним требованиям GM Dexos1™.

**ENGINE OIL DX1 5W-30** создано на основе синтетического базового масла исключительного качества в сочетании со специально подобранным пакетом присадок для достижения следующих свойств:

- Улучшенная защита от стохастического преждевременного зажигания.
- Улучшение защиты от отложений, обеспечение чистоты поршней, улучшенная защита турбо наддува, полная совместимость с прокладками.
- Специальные модификаторы трения, используемые в этом энергосберегающем масле, помогают улучшить топливо и его экономию.
- Обеспечивает превосходную смазку при низких температурах и защищает двигатель при высоких температурах.
- Превосходные характеристики летучести масла снижают его расход и загрязнение углеводородами (VOCs) окружающей среды.
- Соответствует самым строгим европейским нормам по количеству вредных выбросов.
- Передовая химия присадок помогает продлить срок службы системы выхлопа.



**ENGINE OIL DX1 5W-30** соответствует требованиям следующих спецификаций:

Соответствует требованиям: **API SP, ISAC GF-6A, GM 6094M**      **API SN Dexos™ 1 Gen 3, GM 4718M**      **API SN+RC Ford WSS-M2C961-A1, Chrysler MS-6395**

| Характеристика                  | Ед. изм. | Метод      | Значение |
|---------------------------------|----------|------------|----------|
| Класс вязкости SAE              |          | SAE J300   | 5W-30    |
| Плотность @15°C                 | кг/м³    | ASTM D4052 | 847      |
| Кинематическая Вязкость @40°C   | мм²/с    | ASTM D7042 | 62.1     |
| Кинематическая Вязкость @100°C  | мм²/с    | ASTM D7042 | 11.3     |
| Индекс вязкости                 |          | ASTM D2270 | 179      |
| Вязкость хол. пуска @-25°C, max | сП       | ASTM D5293 | 3600     |
| Температура вспышки о. т.       | °C       | ASTM D92   | >201     |
| Температура застывания          | °C       | ASTM D7346 | -42      |
| Щелочное число                  | Мг KOH/г | ASTM D2896 | 8.40     |
| Сульфатная зольность            | % масс.  | ASTM D874  | 0.89     |

Код продукта: 42360  
Дата разработки: 19-01-2021

Дата пересмотра: 25-08-2022  
N: 05